Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 17:45

Link do produktu: https://akli.pl/elektroniczny-wykrywacz-nieszczelnosci-akli-3grrok-p-1855.html



Elektroniczny wykrywacz nieszczelności AKLI 3gr/rok

Cena	**280,00 zł**
Numer katalogowy	**1294585002**
Kod producenta	**AK.500.090.**
Kod EAN	**5903957747484**

Opis produktu

Elektroniczny wykrywacz nieszczelności pozwala precyzyjnie określić miejsce i wielkość nieszczelności, a elastyczna końcówka, pozwala badać miejsca trudno dostępne. Charakteryzuje się dużą czułością i stabilnością pomiaru. Posiada wbudowaną pompkę mechaniczną zapewniającą skuteczny przepływ powietrza przez końcówkę pomiarową co skraca czas pomiaru i poprawia czułość przyrządu.

EAN: 5903957747484

Czułość: 3 gr/rok

Regulacja czułości: 7 poziomowa
Sygnalizacja wycieku: 6 poziomów detekcji na skali LED, sygnalizacja akustyczna
Funkcje: automatyczne dostosowanie pomiarów do warunków otoczenia, wbudowana pompka mechaniczna, trwała i wygodna obudowa, możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej, trzykolorowy wskaźnik naładowania baterii
Warunki pracy: 0...52°C, < 95%RH
Żywotność końcówki pomiarowej: 50h
Cykl pracy: ciągły, bez ograniczeń
Czas powrotu do stanu początkowego: 2 sekundy
Czas nagrzewania końcówki pomiarowej: około 5 sekund
Zasilanie: 2 baterie AAA, żywotność 30h
Wymiary obudowy (sz x w x gł): 170x34x55mm
Sonda: elastyczna o długości 35,5cm
Certyfikaty: CE
Detekcja:

chlorowcowęglowodory CFC: np. R12, R11, R500, R503
chlorofluorowęglowodory HCFC: np. R22, R123, R124, R502
fluoropochodne węglowodorów HFC np. R134a, R404a, R125,R410a,R407c
mieszanki takie, jak AZ-50. HP62. MP39 itd...
tlenek etylu w szpitalnym wyposażeniu do sterylizacji
SF-6 w wyłącznikach obwodów wysokiego napięcia
większość gazów zawierających chlor, fluor i brom (gazy halogenowe)
środki czyszczące używane do czyszczenia na sucho, jak np. perchloroetylen.