

Link do produktu: <https://akli.pl/elektroniczny-wykrywacz-nieszczelnosci-akli-3grrok-p-1855.html>



Elektroniczny wykrywacz nieszczelności AKLI 3gr/rok

Cena	280,00 zł
Numer katalogowy	1294585002
Kod producenta	AK.500.090.
Kod EAN	5903957747484

Opis produktu

Elektroniczny wykrywacz nieszczelności pozwala precyzyjnie określić miejsce i wielkość nieszczelności, a elastyczna końcówka, pozwala badać miejsca trudno dostępne. Charakteryzuje się dużą czułością i stabilnością pomiaru. Posiada wbudowaną pompkę mechaniczną zapewniającą skuteczny przepływ powietrza przez końcówkę pomiarową co skraca czas pomiaru i poprawia czułość przyrządu.

EAN: 5903957747484

Czułość: 3 gr/rok

Regulacja czułości: 7 poziomowa

Sygnalizacja wycieku: 6 poziomów detekcji na skali LED, sygnalizacja akustyczna

Funkcje: automatyczne dostosowanie pomiarów do warunków otoczenia, wbudowana pompka mechaniczna, trwała i wygodna obudowa, możliwość wyłączenia sygnalizacji akustycznej, trzykolorowy wskaźnik naładowania baterii

Warunki pracy: 0...52°C, Żywotność końcówki pomiarowej: 50h

Cykl pracy: ciągły, bez ograniczeń

Czas powrotu do stanu początkowego: 2 sekundy

Czas nagrzewania końcówki pomiarowej: około 5 sekund

Zasilanie: 2 baterie AAA, żywotność 30h

Wymiary obudowy (sz x w x gł): 170x34x55mm

Sonda: elastyczna o długości 35,5cm

Certyfikaty: CE

Detekcja:

chlorowcowęglowodory CFC: np. R12, R11, R500, R503

chlorofluorowęglowodory HCFC: np. R22, R123, R124, R502

fluoropochodne węglowodorów HFC np. R134a, R404a, R125, R410a, R407c

mieszanki takie, jak AZ-50, HP62, MP39 itd...

tlenek etylu w szpitalnym wyposażeniu do sterylizacji

SF-6 w wyłącznikach obwodów wysokiego napięcia

większość gazów zawierających chlor, fluor i brom (gazy halogenowe)

środki czyszczące używane do czyszczenia na sucho, jak np. perchloroetylen.